

Röhrchen 5 ml SuperClear™ Labcon



Volumen (ml)	15							
Durchmesser (mm)	17							
Höhe (mm)	118							
Material	Röhrchen aus Polypropylen; Kappe aus HDPE							
Steril	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Verschluss-Typ	Mit Gewinde; flach mit Elastomerdichtung							
Autoklavierbar	Ja							
Max. Zentrifug. (g)	17000							
Rand	Nein							
Graduierung	Ja Standard und umgekehrt; Anzeige der Höchststufe für Einfrieren							
Beschriftungsbereich	Ja auf dem Röhrchen gepunktet für Sichtbarkeit des Inhalts und auf Kappe							
Einsatztemperatur	-80 °C bis +121 °C							
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, Endotoxinen (< 0,05 EU/ ml) und ATP; zertifiziert niedriger Metallgehalt (< 1 ppm); CE IVD; IATA 95 kPa konform für den Transport von infektiösen Erregern; U.S.P. Class VI konform; recycelbar							
VE	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen und Beutel mit 500 Verschlüssen	20 Kartonracks mit 25 Röhrchen	20 Kartonracks mit 25 Röhrchen	20 Polypropylenracks mit 25 Röhrchen	2 Integrapacks mit 5 Beuteln à 10 Röhrchen	100 einzeln verpackte Röhrchen
Art. Nr. grüne flache Kappe	949823	949886	949431	949430	949894	949895	949885	949884
CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -



Verschluss-Typ	Mit Schraubgewinde; mit dicker Dichtungszone ; verstärkte Abdichtung							
Eigenschaften	frei von DNasen, RNasen, Endotoxinen (< 0,05 EU/ ml) und ATP; zertifiziert metallarm (< 1 ppm); CE IVD; konform mit U.S.P. Klasse VI; recyclingfähig							
VE	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen und Beutel mit 500 Verschlüssen	20 Kartonracks mit 25 Röhrchen	20 Kartonracks mit 25 Röhrchen			
Art. Nr. grüner Stopfen verstärkte Abdichtung	949890	949889	949899	949897	949896			
CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -			



Volumen (ml)	50							
Durchmesser (mm)	29							
Höhe (mm)	115							
Material	Röhrchen aus Polypropylen; Kappe aus HDPE							
Steril	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Verschluss-Typ	Mit Gewinde; flach mit Elastomerdichtung							
Autoklavierbar	Ja							
Max. Zentrifug. (g)	20000							
Rand	Nein							
Graduierung	Ja Standard und umgekehrt; Anzeige der Höchststufe für Einfrieren							
Beschriftungsbereich	Ja auf dem Röhrchen gepunktet für Sichtbarkeit des Inhalts und auf Kappe							
Einsatztemperatur	-80 °C bis +121 °C							
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, Endotoxinen (< 0,05 EU/ ml) und ATP; zertifiziert niedriger Metallgehalt (< 1 ppm); CE IVD; IATA 95 kPa konform für den Transport von infektiösen Erregern; U.S.P. Class VI konform; recycelbar							
VE	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen und Beutel mit 500 Verschlüssen	20 Kartonracks mit 25 Röhrchen	20 Kartonracks mit 25 Röhrchen	20 Polypropylenracks mit 25 Röhrchen	2 Integrapacks mit 5 Beuteln à 10 Röhrchen	100 einzeln verpackte Röhrchen
Art. Nr. grüne flache Kappe	949531	949905	949429	949428	949910	949911	949904	949903
CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -



Verschluss-Typ	Mit Schraubgewinde; mit dicker Dichtungszone ; verstärkte Abdichtung							
Eigenschaften	frei von DNasen, RNasen, Endotoxinen (< 0,05 EU/ ml) und ATP; zertifiziert metallarm (< 1 ppm); CE IVD; konform mit U.S.P. Klasse VI; recyclingfähig							
VE	10 Beutel mit 500 Röhrchen	10 Beutel mit 500 Röhrchen	Beutel mit 500 Röhrchen und Beutel mit 500 Verschlüssen	20 Kartonracks mit 25 Röhrchen	20 Kartonracks mit 25 Röhrchen			
Art. Nr. grüner Stopfen verstärkte Abdichtung	949907	949906	949915	949913	949912			
CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -			