

Bain-marie 4 litres



- Bain-marie statique
- Affichage digital
- Sécurité automatique

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Modèle | N3-4 |
| Capacité (litres) | 4 |
| Température (°C) | Ambiante + 10 à + 100 |
| Dimensions (L x l x h) (mm) | 370 x 200 x 250 |
| Dimensions utiles (L x l x h) (mm) | 238 x 135 x 146 |
| Poids net (kg) | 10,5 |
| Puissance (W) | 500 |
| Voltage (V) | 220 |
| Référence | 865026 |
| CHF | NC - |

Accessoires

| Référence | Désignation | CHF |
|---------------|---------------------------------------|------|
| 865027 | Couvercle galbé plastique | NC - |
| 865028 | Couvercle métal plat avec ouvertures | NC - |
| 865029 | Rack acier pour tube 18 mm | NC - |
| 865030 | Rack acier pour tube 15 mm | NC - |
| 865073 | Plateau 210 x 100 x 30 mm pour flacon | NC - |

Bain thermostaté économique



- Cuve en polycarbonate
- Élément de chauffe en acier inox
- Livré avec portoir en acier inox pour 20 tubes Ø 16 mm

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Volume (l) | 3,5 |
| Gamme de température | Ambiant + 5 °C à + 90 °C |
| Régulation de température | Analogique |
| Dimensions intérieures l x p x h (mm) | 240 x 135 x 135 |
| Dimensions extérieures l x p x h (mm) | 260 x 165 x 225 |
| Puissance (W) | 350 |
| Référence | 940891 |
| CHF | NC - |

Mini bain-marie 6 litres



- Modèle compact
- Cuve en acier inox
- Couvercle galbé en acier inox
- Diode indiquant les phases de chauffe
- S'utilise avec les racks Unwire (page 749)

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Température | Ambiante + 5 à +100 °C |
| Capacité (litres) | 6 |
| Puissance de chauffe (W) | 500 |
| Dimensions extérieures (mm) | 360 x 280 x 320 |
| Dimensions intérieures (mm) | 320 x 170 x 180 |
| Poids (kg) | 7,7 |
| Puissance | 230 V, 50/60 Hz, 2,4 A |

| Référence | Désignation | CHF |
|----------------|-----------------|------|
| 096582B | Mini bain-marie | NC - |

Bains-marie / bains à billes Bead bath Duo



NOUVEAU



- Choix du mode de fonctionnement (à eau ou à billes) d'une simple pression sur le bouton dédié
- Fonction de calibration Quik-Cal
- Permet l'incubation de tubes en position inclinée sans accessoires
- Adapté au fonctionnement en continu
- Livré sans billes, à commander séparément (582001/582003)

| Capacité | 2 l | 10 l |
|---|----------------------|-----------------|
| Gamme de température bain-marie | Ambiant + 5 à +80 °C | |
| Gamme de température bain à bille | Ambiant + 5 à +70 °C | |
| Précision de température | ± 0,2 °C | |
| Uniformité de température bain-marie | ± 0,2 °C | |
| Uniformité de température bain à billes | ± 0,9 °C | |
| Dimensions internes l x p x h (mm) | 140 x 152 x 102 | 241 x 300 x 155 |
| Dimensions externes l x p x h (mm) | 165 x 203 x 152 | 274 x 406 x 305 |
| Poids (kg) | 2 | 6,8 |
| Référence | 162526 | 162527 |
| CHF | NC - | NC - |