



- Ecran avec large affichage
- Température : amb. + 5 °C jusqu'à + 50 °C
- Sonde IR
- CO₂ : 0 à 20 %
- O₂ : 1 à 20 % (en option)
- 4 modèles de 56 à 241 l
- 1 bac à eau en inox inclus par incubateur
- Alarmes visuelle et sonore
- Stérilisation à 180 °C sans besoin de retirer les sondes
- Certificat de calibration 37 °C et 5 % CO₂
- Livré avec un kit de connexion manodétendeur. Manodétendeur non inclus

Modèle	50	105	150	240
Volume (l)	56	107	156	241
Dimensions ext. L x p x h (mm)	559 x 521 x 791	719 x 591 x 846	719 x 591 x 1066	759 x 691 x 1176
Dimensions int. L x p x h (mm)	400 x 330 x 420	560 x 400 x 480	560 x 400 x 700	600 x 500 x 810
Température	Amb. + 5 °C jusqu'à + 50 °C			
Nombre plateaux perforés livrés en standard	1	2	2	2
Puissance (W) 230/115 V, 50/60 Hz	1000	1500	2000	2000
Poids (kg)	55	75	92	110
Chargement max. (kg)	75	90	120	140
Référence	911950	911951	911952	911953
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Plateau inox perforé supplémentaire	911954	911955	911955	911957
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Manodétendeur pour CO ₂	911752	911752	911752	911752
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Manodétendeur pour N ₂	911773	911773	911773	911773
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

Options

Port d'entrée de 40 mm Ø	911992	911992	911992	911992
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Porte intérieure compartimentée avec portes en verre	-	911958	-	-
CHF	-	NC -	-	-
Contrôle d'O ₂ (1% à 20%) avec contrôle de l'humidité	912219	912219	912219	912219
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -



Dimensions idéales pour les applications mono-utilisateur.

- Pour les spécialistes de la culture cellulaire qui ont besoin d'un espace de culture compact
- Capacité : 40 l
- Avec microprocesseur IntrLogic™ II avancé : écran numérique lumineux et pavé tactile simplifiant la saisie des données
- Chambre de culture en acier inoxydable
- Avec quatre étagères amovibles
- Chauffage radiant au niveau des parois : assure une température uniforme et une convection naturelle pour protéger les échantillons
- Contrôle précis et fiable de la teneur en CO₂
- Réservoir d'eau amovible cellulaire
- Porte intérieure en verre trempé
- Communication de données aisée : la sortie RS-485
- Alarmes sonores et visuelles
- Chambre renforcée pour permettre l'empilement
- Joint en silicone non poreux

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
079501	Etagère inox supplémentaire pour Midi 40	NC -
079502	Filtre de remplacement pour Midi 40	NC -

Dimensions ext. / int. (cm)	59,7 x 47 x 46,5 / 35,5 x 35,5 x 30,5
Volume intérieur	39,6 l
Dim. des étagères (cm)	34,3 x 29,2
Plage de température	Ambiante + 5 °C à 60 °C
Précision de régulation	± 0,1 °C
Uniformité	± 0,4 °C à 37 °C
Plage CO ₂	0 - 20 %
Précision de régulation	± 0,1 %
Capteur / uniformité	Capteur de conductivité thermique longue durée / 0,10%
HumiditéHr	Jusqu'à 95 % à 37 °C
Poids net	27 kg
Garantie	1 an
Référence	079500
CHF	NC -