

## Congélateur de laboratoire ATEX, 188 cm – FreezeSafe 18860



Fr. 3'990.-

TVA incl. / excl. TAR Fr. 26.-

N° d'article original: FREEZESAFE 18860

### Données techniques

Type d'application	Cuve antidéflagrante
Classe climatique	7
Isolation	mm 63 – 67
Interface	WLAN (en option); LAN (en option)
Contact sans potentiel	Oui
Capacité brute congélation	316 l
Capacité utile congélation	242 l
Émission de chaleur	529 kJ/h
Consommation annuelle d'énergie	468 kWh
Réglage consigne limité	°C -9 – -30
Niveau sonore	49 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	2 A
Résistance des surfaces de rangement congélation	40 kg
Poids	kg Net: 69, Brut: 82

Appareil	mm	Hauteur: 1'884 – Largeur: 597 – Profondeur: 654
Emballage inclus	mm	Hauteur: 1'920, Largeur: 615, Profondeur: 725
Dimensions intérieures partie congélateur	mm	Hauteur (min): 1'588, Largeur: 403, Profondeur: 402

### Description

Application	Mediline
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	blanc
Matériau des surfaces de rangement congélation	verre
Matériau de la porte/ couvercle	acier
Commande	commande électronique
Display	digital
Système de réfrigération	statique
recirculation	Non
Procédure de dégivrage congélation	manuelle

**Congélateur de laboratoire ATEX, 188 cm – FreezeSafe 18860**

<b>Réfrigérant</b>	R290
<b>Type de porte</b>	porte pleine
<b>Charnières de porte</b>	droite réversible
<b>Passage sonde</b>	Oui, 10 mm
<b>Porte à fermeture automatique</b>	Oui
<b>Poignée de porte</b>	poignée tube avec mécanisme d'ouverture intégré
<b>Signal d'alarme</b>	alarme de température; visuel et sonore; alarme de porte

**Accessoires**

<b>7080648</b>	Licence SmartMonitoring 36 mois	210.-
<b>6145269</b>	Interface SmartMonitoring	137.-
<b>9749724</b>	Tiroir plastique long	64.-
<b>9749958</b>	Tiroir plastique court	64.-
<b>9086926</b>	Kit de modification roulettes, 8cm	198.-
<b>9080023</b>	Kit de modification roulettes, 10cm	215.-
<b>9080022</b>	Kit de modification pieds, 9-12cm	151.-
<b>9086924</b>	Kit de modification pieds, 15-18cm	169.-